



- 伸缩比大，节省空间
- 重量轻，转动灵活
- 弯道使用更顺畅
- 适用于中小物件

规格参数

Φ48.5塑料福来轮伸缩机

- 适用于物件重量较轻，底部材质易磨损

型号	单元数	伸缩长度mm	宽mm	高mm	每单元承载kg（无冲击）
FWC-P	2	870-2480	500 600	700~1000 550~700	70
FWC-P	3	1190-3510			
FWC-P	4	1510-4540			
FWC-P	5	1830-5570			
FWC-P	6	2150-6600			

- 适用于物件重量较重，底部材质较硬

型号	单元数	伸缩长度mm	宽mm	高mm	每单元承载kg（无冲击）
FWC-C	2	870-2480	500 600	700~1000 550~700	70
FWC-C	3	1190-3510			
FWC-C	4	1510-4540			
FWC-C	5	1830-5570			
FWC-C	6	2150-6600			

A diagram of a rectangular plate with width W and diameter D .

塑料福来轮

材质	D	W
ABS	Φ48.5	16



钢制福来轮

材质	D	W
钢制, 镀锌	Φ49	16

FWC	P	G2	60	6	70
机型	福来轮材质	可选配置	宽度	单元数	高度
	P: 塑料	空: 无	50: 500	2: 2个	70: 700~1000
	C: 钢制	G2: 侧导向轮	60: 600	3: 3个	55: 550~700
				